

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OBRÓBKA I UŻYTKOWANIE

Płyty i fronty POLGLOS należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o temperaturze od +10 do +30 stopni Celsjusza. Po zdjęciu folii ochronnej powierzchnia akrylu jest miękka i może się rysować, dlatego podlega okresowi sezonowania około 7 dni. W tym okresie nie wolno w żaden sposób ingerować w powierzchnię frontu. Na warstwie połyskowej płyty po zerwaniu folii ochronnej znajdują się śladowe ilości środka rozpuszczającego, które powinny odparować. Okres sezonowania, jak również odparowywania środka rozpuszczającego można przyspieszyć do około 30 min stosując środki przeznaczone do tego celu: Vuplex i Ultra Gloss Superpolish – służą one również do codziennej pielęgnacji frontów z powierzchnią akrylową.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia powierzchni frontów stosujemy wyłącznie miękkie ściereczki (bawełna, mikrofibra). Oprócz wyżej wymienionych środków do czyszczenia (Vuplex, UltraGloss) możemy zastosować 1% roztwór wody z mydłem. Zabrania się stosowania rozpuszczalników, środków o właściwościach ściernych, środków z zawartością kwasów, wosków i innych substancji aktywnych chemicznie. Przy stosowaniu środków czyszczących należy najpierw przeprowadzić próbę na niewidocznym fragmencie powierzchni. Akrylowane elementy przystosowane są do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. Niedopuszczalne jest stosowanie ich na zewnątrz. Akrylowane elementy przeznaczone są do użytku pionowego. Używanie ich w położeniu poziomym jest możliwe, ale ewentualne uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

UWAGA: *Zabronione jest używanie środków ściernych jak pasty ścierne lub proszki, silnych detergentów jak rozpuszczalniki, odplamiacze a przede wszystkim nie wolno używać gąbek do szorowania np. kuchennych.*

Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia punktów skazowych na płycie akrylowej POLGLOS w wielkości oraz ilości określonej wg. europejskiej normy DIN EN 14323 800-1000 LUX.

Sklejbud sp.j. Rutka