

## PŁYTY AKRYLOWE POLGLOS HIGH GLOSS

Płyty POLGLOS® HIGH GLOSS produkowane są na bazie surowej płyty MDF o grubości 17 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą akrylu o grubości 0,5 - 1,0 mm w zależności od koloru. Na życzenie klienta dla niektórych kolorów połysk może zostać przygotowany w formie folii PET 0,3mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. Tył pokryty jest warstwą przeciwpęznego materiału w kolorze płyty, pcv/hips o grubości 0,2 - 0,8 mm, który eliminuje możliwość pękania się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty Polglos wynosi 18,2 +/-0,4 mm w zależności od dekoru.



<b>POLGLOS HIGH GLOSS</b>	<b>Parametry techniczne płyt</b>
Wymiary płyt	2800 × 1220 mm
Grubość płyty	18,2 +/-0,4 mm
Warstwa wierzchnia	akryl zabezpieczony folią protekcyjną
Baza	mdf 17mm
Tył płyty	przeciwpęźny laminat w kolorze płyty, pcv/hips
Możliwe modyfikacje	płyta wiórowa, sklejka, lekka pianka, mdf trudnopalny
Na życzenie	płyta dwustronny wysoki połysk
Wersja ekonomiczna	folie połyskowe PET dla niektórych kolorów

## Obszary zastosowań

Płyty Polglos wysoki połysk mają zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń w orientacji pionowej. Mogą służyć jako fronty meblowe lub dekoracje ścienna. Nie stosujemy do użytku zewnętrznego ani w orientacji poziomej.

- meble kuchenne i łazienkowe
- meble do zabudowy
- szafy i kredensy
- wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym
- stoiska, hale
- obiekty gastronomiczne
- zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie i gabinety
- domki modułowe, domki na wodzie
- przyczepy i kampery
- dekoracje ścienna

## Cechy produktu



## Czyszczenie i pielęgnacja

Po usunięciu folii protekcyjnej powierzchnia utwardza się w przeciągu 48h. Nie stosujemy w tym czasie żadnych środków pielęgnacyjnych i unikamy kontaktu z płytą aby nie pozostawić śladów na powierzchni. Można zastosować preparaty utwardzające powierzchnię ogólnie dostępne na rynku. Płyty czyścimy ściereczką z mikrofibry i letnią wodą z delikatnym mydłem.