

PŁYTY AKRYLOWE / MATY DEKORACYJNE POLGLOS SUPER MATT

Płyty POLGLOS® SUPER MATT produkowane są na bazie surowej płyty MDF o grubości 17 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą akrylu o grubości 0,3 - 1,0 mm w zależności od koloru lub maty dekoracyjnej w postaci folii PET 0,3mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. (Niektóre dekory ze strukturą nie posiadają folii). Tył pokryty jest warstwą przeciwpęznego materiału pcv/hips grubości 0,2 - 0,8 mm dopasowanym do dekoru. Warstwa tylna eliminuje możliwość pękania się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty dla akryli wynosi 18,0 +/-0,4 mm a dla mat dekoracyjnych 17 mm w zależności od dekoru.



POLGLOS SUPER MATT	Parametry techniczne
Wymiary płyt	2800 × 1220 mm
Grubość płyty	18,0 +/-0,4 mm dla akryli 17,6 mm dla mat dekoracyjnych
Warstwa wierzchnia	akryl/folia/mata dekoracyjna zabezpieczona folią protekcyjną (niektóre dekory nie posiadają folii)
Baza	mdf 17mm
Tył płyty	przeciwpęzny laminat w kolorze płyty, pcv/hips, niektóre kolory MD są dekorami dwustronnymi w standardzie
Możliwe modyfikacje	płyta wiórowa, sklejka, lekka pianka, mdf trudnopalny
Na życzenie	Wyceny specjalne

Obszary zastosowań

Płyty Polglos super matowe mają zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń w orientacji pionowej. Mogą służyć jako fronty meblowe lub dekoracje ściennie. Nie stosujemy do użytku zewnętrznego. Nie stosujemy na blaty kuchenne. Można stosować w orientacji poziomej na stoliki kawowe, meble biurowe i podobne powierzchnie, nie podlegające ścieraniu i zwiększonej intensywności codziennego użytkowania.

- o meble kuchenne i łazienkowe
- o meble do zabudowy
- o szafy i kredensy
- o wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym
- o stoiska, hale
- o obiekty gastronomiczne
- o zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie i gabinety
- o domki modułowe, domki na wodzie, przyczepy i kampery
- o dekoracje ściennie

Cechy produktu



Czyszczenie i pielęgnacja

Po usunięciu folii protekcyjnej powierzchnia płyty jest gotowa do użytkowania. Płyty super matowe nie wymagają utwardzenia. Codzienne użytkowanie: powierzchnię czyszcimy ściereczką z mikrofibry i letnią wodą z delikatnym mydłem.