

PŁYTY AKRYLOWE POLGLOS HIGH GLOSS

Płyty POLGLOS® HIGH GLOSS PREMIUM produkowane są na bazie surowej płyty MDF o grubości 17 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą akrylu o grubości 0,5 - 1,0 mm w zależności od koloru. Na życzenie klienta dla niektórych kolorów połysk może zostać przygotowany w formie folii PET 0,3mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. Tył pokryty jest warstwą przeciwpęznego materiału HIPS o grubości 0,5-0,8 mm, który eliminuje możliwość prężenia się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty Polglos Premium wynosi 18,4 +/-4 mm w zależności od dekoru.



POLGLOS HIGH GLOSS	Parametry techniczne płyt
Wymiary płyt	2800 × 1220 mm
Grubość płyty PREMIUM	18,4 +/-4 mm
Warstwa wierzchnia	akryl zabezpieczony folią protekcyjną
Baza	mdf 17mm
Tył płyty	przeciwpęźny laminat w kolorze płyty, HIPS
Możliwe modyfikacje	płyta wiórowa, sklejka, lekka pianka, mdf trudnopalny
Na życzenie	płyta dwustronny wysoki połysk
Wersja ekonomiczna - SPECIAL	przeciwpęźne pcv 0,2 na tyle płyty / folie połyskowe PET dla niektórych kolorów
Grubość płyty SPECIAL	17,8 +/-3 mm

Obszary zastosowań

Płyty Polglos wysoki połysk mają zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń w orientacji pionowej. Mogą służyć jako fronty meblowe lub dekoracje ściennie. Nie stosujemy do użytku zewnętrznego ani w orientacji poziomej.

- meble kuchenne i łazienkowe
- meble do zabudowy
- szafy i kredensy
- wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym
- stoiska, hale
- obiekty gastronomiczne
- zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie i gabinety
- domki modułowe, domki na wodzie
- przyczepy i kampery
- dekoracje ściennie

Cechy produktu



Czyszczenie i pielęgnacja

Po usunięciu folii protekcyjnej powierzchnia utwardza się w przeciągu 48h. Nie stosujemy w tym czasie żadnych środków pielęgnacyjnych i unikamy kontaktu z płytą aby nie pozostawić śladów na powierzchni. Można zastosować preparaty utwardzające powierzchnię ogólnie dostępne na rynku. Płyty czyszcimy ściereczką z mikrofibry i letnią wodą z delikatnym mydłem.