

PŁYTY AKRYLOWE / MATY DEKORACYJNE POLGLOS SUPER MATT

Płyty POLGLOS® SUPER MATT PREMIUM produkowane są na bazie surowej płyty MDF o grubości 17 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą akrylu o grubości 0,5 - 1,0 mm w zależności od koloru lub maty dekoracyjnej w postaci folii PET 0,2-0,3mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. (Niektóre dekory ze strukturą nie posiadają folii). Tył pokryty jest warstwą przeciwpędnego materiału HIPS grubości 0,5-0,8 mm lub laminatem 0,2-0,3 dopasowanym do dekoru. Warstwa tylna eliminuje możliwość pękania się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty dla akryli wynosi 18,4 +/-4 mm a dla mat dekoracyjnych 18 mm +/-4 mm w zależności od dekoru.



POLGLOS SUPER MATT	Parametry techniczne
Wymiary płyt	2800 × 1220 mm
Grubość płyty PREMIUM	18,4 +/-4 mm dla akryli 18 +/-4 mm dla mat dekoracyjnych
Warstwa wierzchnia	akryl/mata dekoracyjna zabezpieczona folią protekcyjną (niektóre dekory nie posiadają folii)
Baza	mdf 17mm
Tył płyty	przeciwpędnym laminatem w kolorze płyty, HIPS
Możliwe modyfikacje	płyta wiórowa, sklejka, lekka pianka, mdf trudnopalny
Na życzenie	płyta dwustronny super mat
Wersja ekonomiczna SPECIAL	przeciwpędnym pcv 0,2 mm na tyle płyty (dla niektórych kolorów)
Grubość płyty SPECIAL	17,8 +/-3 mm

Obszary zastosowań

Płyty Polglos super matowe mają zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń w orientacji pionowej. Mogą służyć jako fronty meblowe lub dekoracje ściennie. Nie stosujemy do użytku zewnętrznego. Nie stosujemy na blaty kuchenne. Można stosować w orientacji poziomej na stoliki kawowe, meble biurowe i podobne powierzchnie, nie podlegające ścieraniu i zwiększonej intensywności codziennego użytkowania.

- o meble kuchenne i łazienkowe
- o meble do zabudowy
- o szafy i kredensy
- o wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym
- o stoiska, hale
- o obiekty gastronomiczne
- o zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie i gabinety
- o domki modułowe, domki na wozieprzyczepy i kampery
- o dekoracje ściennie

Cechy produktu



Czyszczenie i pielęgnacja

Po usunięciu folii protekcyjnej powierzchnia płyty jest gotowa do użytkowania. Płyty super matowe nie wymagają utwardzenia. Codzienne użytkowanie: powierzchnię czyszcimy ściereczką z mikrofibry i letnią wodą z delikatnym mydłem.