

## ACFOM – PANELE DEKORACYJNE

Panele dekoracyjne ACFOM produkowane są na bazie płyty spienionego PCV o grubości 8 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą laminatu o grubości 0,2 - 1,0 mm. Laminat to warstwa wierzchnia typu akryl/folia/mata dekoracyjna, wykończenie różni się w zależności do dekoru. Przy białym połysku warstwa górna dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną. Na życzenie klienta tył płyty może zostać pokryty warstwą przeciwpędnego materiału PCV o grubości 0,2 mm, który eliminuje możliwość pękania się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty wynosi 8,6 +/-4 mm w zależności od dekoru. Ważnym walorem paneli jest ich podwyższona wilgocioodporność (absorbacja wody DIN 53495, jednostka % <1) i trudnopalność (Class C, s3, d0).




ACFOM	Parametry techniczne
Wymiary płyt	3050 × 1220 mm 2800 x 1220 mm struktura kamienia wymiar dla wysyłek kurierskich 1500 x 600 mm 1380 x 60 mm struktura kamienia
Grubość płyty PREMIUM	8,6 +/-4 mm
Warstwa wierzchnia	akryl/folia/mata dekoracyjna
Baza	spienione pcv 8 mm
Tył płyty	brak dodatkowego laminatu
Możliwe modyfikacje	sklejka, sandwich, płyta wiórowa, mdf,
Na życzenie	przeciwpędnego pcv 0,2mm lub płyta dwustronny laminat
Wersja ekonomiczna SPECIAL	wycena indywidualna
Grubość płyty SPECIAL	X

## Obszary zastosowań

Panele Acfom mają zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń w orientacji pionowej. Mogą służyć jako dekoracje ścienne, wykończenie sufitów lub po odpowiednim przygotowaniu jako fronty i wykończenie mebli. Nie stosujemy do użytku zewnętrznego. Nie stosujemy na blaty i zaplecza kuchenne oraz miejscach, które podlegają bezpośredniemu kontaktowi z płomieniem np. przy kominkach.

- meble kuchenne i łazienkowe
- ściany / dekoracje ścienne
- sufity
- meble
- stoiska
- domki modułowe
- houseboats
- przyczepy i kampery

## Cechy produktu



## Czyszczenie i pielęgnacja

Płyty nie wymagają utwardzenia. Po zamontowaniu są gotowe do użycia. Powierzchnię czyszcimy delikatnym mydłem z letnią wodą. Używamy miękkich ściereczek materiałowych oraz mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.